



DOSERINGSTABELL FÖR BALANSERINGSKULOR I LASTBILSDÄCK:

Däckstorlek	Dos (g)	Dos (ml)	Däckstorlek	Dos (g)	Dos (ml)
15 tums däck			385/65R19.5	750	350
31/10.50R15	250	125	445/65R19.5	900	425
33/10.50R15	400	175	22.5 tums däck		
33/12.50R15	400	175	235/80R22.5	750	350
16 tums däck			255/80R22.5	750	350
215/85R16	200	100	275/80R22.5	750	350
225/85R16	200	100	295/80R22.5	900	425
235/85R16	200	100	315/80R22.5	900	425
245/85R16	200	100	365/80R22.5	900	425
255/85R16	250	125	245/75R22.5	750	350
265/85R16	250	125	265/75R22.5	750	350
31/12.50R16	400	175	285/75R22.5	750	350
33/12.50R16	400	175	295/75R22.5	900	425
35/12.50R16	400	175	315/75R22.5	900	425
17.5 tums däck			345/75R22.5	900	425
205/75R17.5	400	175	350/75R22.5	900	425
215/75R17.5	400	175	235/70R22.5	750	350
225/75R17.5	400	175	255/70R22.5	750	350
235/75R17.5	400	175	265/70R22.5	750	350
245/75R17.5	400	175	275/70R22.5	750	350
195/70R17.5	400	175	305/70R22.5	900	425
215/70R17.5	400	175	315/70R22.5	900	425
235/70R17.5	400	175	365/70R22.5	900	425
195/60R17.5	400	175	365/65R22.5	900	425
205/60R17.5	400	175	385/65R22.5	1000	475
225/60R17.5	400	175	425/65R22.5	1000	475
19.5 tums däck			285/60R22.5	750	350
280/75R19.5	500	250	295/60R22.5	750	350
285/75R19.5	500	250	305/60R22.5	750	350
225/70R19.5	400	175	315/60R22.5	750	350
245/70R19.5	400	175	385/55R22.5	1000	475
265/70R19.5	500	250	455/55R22.5	1000	475
275/70R19.5	500	250	275/50R22.5	750	350
285/70R19.5	500	250	445/50R22.5	1000	475
305/70R19.5	750	350			

Om balanseringsresultatet inte är bra, bör man öka antalet balanseringskulor.
Ett mycket obalanserat hjul blir inte balanserat med rekommenderat antal kulor.

MONTERING AV STEYRTEK- BALANSERINGSKULOR

- Montera däckets andra sida på fälgen
- Se lämpligt antal balanseringskulor till ditt däck i vår tabell
- Håll kulorna i däckets
- Montera däckets andra sida på fälgen och fyll med torr tryckluft till rätt tryck
- Nu är ditt däck färdigt att montera på ett fordon!

